



## PressurePro intensieve basisreiner RM 750

De krachtige basisreiner verwijdert grondig de hardnekkigste verontreinigingen zoals olie, vet, roet, bloed- en eiwitverontreinigingen. Lage schuimproductie. Uitermate geschikt voormachinale vloerreiniging alsook voor gebruik met oppervlaktereinigers. NTA-vrij.



NTA-free



### Eigenschappen

- Intensieve basisreiner voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
- Voor grondige reiniging van zwaar verontreinigde industriële dekvloeren
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Werkt snel
- Laagschuimende formule
- Zeer effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
- NTA-vrij

### Toepassingsvelden:

Landbouw:	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages:	Reiniging van wagens/motoren
Autodealers en garages:	Onderdelenreiniging
Bouw:	Transport en transportuitrusting
Gebouwreiniging:	Reinigen van vloeren
Industrie:	Ontvetting van oppervlakken

### Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Schrob-/zuigmachines
- handmatig



**DOORNENBAL**  
Reinigingsystemen


#### Artikelnummer

10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH

**13.7**

in concentraat



## Toepassing:

### Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

### Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Neutraliseer met schoon water.

### handmatig

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Voeg reinigingsmiddel toe.
- Neutraliseer met schoon water.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

## Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1-5 %	sterke	270 m <sup>2</sup>
1000 ml	Schrobmachines - strippen		10-50 %	sterke	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - basisreiniging		5-50 %	sterke	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging		1-5 %	licht-middelmatig	3300 m <sup>2</sup>
1000 ml	handmatig		5-50 %	sterke	120 m <sup>2</sup>

**Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:**

**Kärcher B.V.**

