






PGG 8/3

Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met 7 kW. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wisselstroom en driefasenstroom op bouwplaatsen, in de landbouw of in de gemeentelijke leefomgeving.



1 Extraordinary ease of use

- Hoge mobiliteit dankzij de opvouwbare duwbeugel en lekvrije wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.

2 Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid

- Met overbelastings- en olietekortbeveiliging en stalen buizenframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.

3 Very powerful

- Synchrone generator levert continu vermogen van 7 kW (400 V) of 2 kW (230 V).
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 5,5 uur per tankvulling.

4 Bediening van Kärcher hogedrukreinigers

- Voor gebruik van hogedrukreinigers in gebieden zonder externe voeding.
- Geschikt voor geselecteerde driefasige hogedrukreinigers.



PGG 8/3

Technische gegevens

Artikelnr.	1.042-209.0	
EAN Code	4054278547947	
Huidig type:	Ph / V	3 / 400
Geluidsniveau	dB(A)	76
Nominaal vermogen	kW	2
ominaal vermogen (draaistroom)	kW	7
Vermogen	kW	2,5
Prestatie (driefasige stroom)	kW	max. 7,5
Aandrijving	Benzine	
Cilinderinhoud	cm ³	440
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kW / per uur	11,8 / 16,1
Brandstofverbruik	l/u	4,5
Tankinhoud	l	25
Looptijd bij 50% output	u	7
Looptijd bij 100% output	u	5,5
Gewicht incl. verpakking	kg	98
Gewicht zonder accessoires	kg	89,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	743 x 713 x 670

Uitrusting

Bedrijfsstatusweergave	■
DC-uitgang (12 V)	■
Beschermingsklasse IP 23	■
Lage olie- en overbelastingsbeveiliging	■
Brandstofmeter	■
Eenfase-aansluiting type F (Schuko)	■
Driefasig stopcontact CEE (16 A)	■
Automatische spanningsregeling (AVR)	■
■ Bij de levering inbegrepen	