



## NT 30/1 Ap L

Onze NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger uit de middenklasse die opvalt met zijn uitstekende zuigvermogen, hoogwaardige en duurzame componenten en zijn veelzijdige uitrustingsopties.



### 1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.

### 2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.

### 3 Uitneembaar filterhuis

- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.

### 4 Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren

- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.



## NT 30/1 Ap L

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele opbergruimte voor slangen en snoeren

### Technische gegevens

|                                    |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bestelnr.</b>                   | 1.148-221.0       |                 |
| <b>EAN Code</b>                    | 4054278048192     |                 |
| <b>Luchtverplaatsing</b>           | <b>l/s</b>        | 74              |
| <b>Vacuüm</b>                      | <b>mbar / kPa</b> | 254 / 25,4      |
| <b>Tankinhoud</b>                  | <b>l</b>          | 30              |
| <b>Max. vermogen</b>               | <b>W</b>          | 1380            |
| <b>Standaard nominale diameter</b> |                   | DN 35           |
| <b>Kabellengte</b>                 | <b>m</b>          | 7,5             |
| <b>Geluidsniveau</b>               | <b>dB/A</b>       | 70              |
| <b>Aantal turbines</b>             |                   | 1               |
| <b>Frequentie</b>                  | <b>Hz</b>         | 50-60           |
| <b>Spanning</b>                    | <b>V</b>          | 220-240         |
| <b>Gewicht</b>                     | <b>kg</b>         | 11,8            |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>      | <b>mm</b>         | 525 x 370 x 560 |

### Uitrusting

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| <b>Zuigslang</b>  | <b>m</b>           | 2,5  |
| <b>Zuigbuis</b>   | <b>stuk(s) / m</b> | 2 x 0,55 / Metaal                          |
| <b>Filterzak</b>  |                    | Vlies                                      |
| <b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>                                | <b>mm</b>          | 300  |
| <b>Plintenzuigmond</b>  |                    | ■  |
| <b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b> |                    | ■  |
| <b>Vlakfilter</b>   |                    | Papier                                     |
| <b>Bocht</b>  |                    | ■  |
| <b>Filterreiniging</b>  |                    | ApClean (halfautomatische filterreiniging) |
| <b>Beschermingsklasse</b>   |                    | II   |
| <b>Zwenkwiel met rem</b>  |                    | ■  |

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving   |                                     |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|-------------------------------------|
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                      |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Set suction tube chromed NW35 550mm            | 1  | 2.889-191.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 550 mm |         |       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Vlakfilter papier</b>                       |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Flachfaltenfilter Papier                       | 2  | 6.904-367.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Papier, getest stofklasse M  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>             |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Vliesfiltertüten                               | 3  | 2.889-154.0 | 5 stuk(s) |                   |        |         |       | Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaanluiting in de kop van het apparaat. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Bocht, kunststof</b>                        |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Krümmer Adv                                    | 4  | 2.889-170.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bocht NW40                                     | 5  | 2.889-171.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| Bocht elektr. geleidend NW40                   | 6  | 2.889-172.0 | 1 stuk(s) | DN 40             |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                         |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Floor tool anthracite packaged NW35            | 7  | 2.889-173.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        | 300 mm  |       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35 | 8  | 2.889-152.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        | 360 mm  |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| Floor tool anthracite packaged NW40            | 9  | 2.889-174.0 |           |                   |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Plintenzuigmond</b>                         |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Fugendüse NT Tact DN 35                        | 10 | 2.889-159.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 225 mm |         |       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>      |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Saugschlauch                                   | 11 | 2.889-134.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 2,5 m  |         |       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 12 | 2.889-135.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 4 m    |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, elektrisch leitend               | 13 | 2.889-136.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 2,5 m  |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
|  | 14 | 2.889-137.0 | 1 stuk(s) | DN 35             | 4 m    |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch                                   | 15 | 2.889-138.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 4 m    |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
|  | 16 | 2.889-139.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 2,5 m  |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, oliebestendig                    | 17 | 2.889-140.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 4 m    |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, elektrisch leitend               | 18 | 2.889-141.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 4 m    |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vlakfilter PES</b>                          |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
|  | 19 | 6.907-662.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vlakfilter PTFE</b>                         |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Vlakfilter PTFE                                | 20 | 6.907-455.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>             |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Saugrohr                                       | 21 | 6.902-081.0 | 1 stuk(s) | DN 40             | 0,5 m  |         |       | RVS  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sonstiges</b>                               |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Bohrstaubdüse                                  | 22 | 2.679-000.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Stoffilters</b>                             |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Membrane filter packaged Kärcher               | 23 | 2.889-281.0 |           |                   |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Autozuigmond</b>                            |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Autodüse                                       | 24 | 6.906-108.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        | 90 mm   |       | Kunststof  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Reparatiesets</b>                           |    |             |           |                   |        |         |       |  |                                     |
| Reparatursset DN 35                            | 25 | 2.889-149.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       |  | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren