



## NT 30/1 Tact Te L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



### 1 Automatische filterreiniging Tact

- Volautomatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.

### 2 Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe verbindingsstuk zorgt voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.

### 3 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.

### 4 De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.

- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



## NT 30/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.148-211.0	
<b>EAN Code</b>	4054278046006	
<b>Huidig type:</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Materiaal reservoir</b>	Kunststof	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter:</b>	DN 35	
<b>Lengte rubberen stroomkabel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Gewicht incl. verpakking</b>	<b>kg</b>	18,25
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4 / met bocht	<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) × m / mm</b>	2 × 0,55 / 35 / Roestvrijstaal	<b>Stootrand rondom</b>	■
<b>Filterzak</b>	<b>stuk(s)</b>	1 / Fleece	<b>Beschermingsklasse</b>	I
<b>PE-plastic zak voor stofvrije afvoer</b>	<b>stuk(s)</b>	1	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Spleetmondstuk</b>		■		
<b>Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>		■		
<b>In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Antistatisch systeem</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		PES		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving		
<b>Vlakfilter PES</b>										
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>										
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-242.0	1 stuk(s)					Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>	
Vlakfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>	
<b>Vlakfilter papier</b>										
Flachfaltenfilter Papier	4	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>	
<b>Vlakfilter PTFE</b>										
Vlakfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>	
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>										
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	6	6.904-287.0	1 stuk(s)					Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>	
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>										
Plastic zak voor stofvrije verwijdering	7	2.889-158.0	10 stuk(s)					PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	<input type="checkbox"/>	
<b>Stoffilters</b>										
Kaarsenfilter Hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)					Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>	
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)					Extra membraanfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>	
<b>Vliesfilterzakken</b>										
Vlies filterzakken	10	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Elleboog Adv DN 35	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Elleboog Adv, elektrisch geleidend, DN 35	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische elleboog voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor veel fijnstof.	<input type="checkbox"/>
Bocht NW40	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Nat- / droog-vloerzuigmond van kunststof in DN 35 voor nat- / droogzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond, DN 35, 225 mm	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Spleetzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
auto mondstuk	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	19	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmond, droog</b>									
Combimondstuk, DN35, 270 mm	21	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



22



23

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigborstels</b>									
Zuigborstel DN 35	22	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Zuigbuisenset, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**




		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Zuigslang DN 35 4m	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang DN 35 clip bajonet 2,5 m nat/droog stofzuiger	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, oliebestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>									
Reparaturoset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparaturoset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	11	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparaturoset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>									
Verlengslang DN 35 clip 2,5 m	12	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	13	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	14	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>								
Gereedschapsbus DN 35, clipsysteem	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm				Gereedschapshuls met rubberen bevestiging en valse luchtschuif voor het nieuwe clipsysteem. Geschikt voor alle gangbare elektrische gereedschappen. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	2	5.407-005.0						Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. <input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. <input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	4	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving	
<b>Teleskopstangen</b>								

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Car- bon-fi- ber tele- scoop- stelen TL 10 C. Met een reikwijd- te tot wel 10 meter en handige snelslui- tingen. Multi- functio- neel inzet- baar voor het reinigen van ramen, gevels en zon- nepane- len.
TL zuigadapter	3	9.751-306.0					TL zui- gadapter voor tele- scoop- stelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bocht- aanslui- ting (DN 35, DN 40) en een aanslui- ting voor het zuig- mond- stuk.

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Nat/droog accessoireset (DN 35) voor stofzuigers van Kärcher voor gebruik in de handel en commercie. De knutselset bestaat uit een universele borstel, voegmiddel, stoffering, combivloer en natvloermondstuk.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieur-reiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-211.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving
<b>Overig toebehoren NT</b>								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 stuk(s)					De CS 40 Me cycloonvoorafscheider-aanbouwset voor nat- en droogzuigers is een speciaal ontwikkeld, zeer efficiënt accessoire voor fijnstoftoepassingen op bouwplaatsen of in de industrie. <input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	3	2.889-312.0						Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	4	5.031-436.0						Elektrisch geleidende, universeel toepasbare adapter voor het aansluiten van oude NT-slangen met nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe toebehorensysteem voor stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren