




NT 50/1 Tact Te L

Professionele stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L met royale uitrusting. Zoals een 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang en een geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap.



1 Verstelbare, ergonomische duwbeugel

- De verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener.
- De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de zuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.

2 Oliebestendige afvoerslang

- Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.

3 Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukken

- Vloerzuigmond met borstelstrip en rubberen strips. Moeiteloos wisselen tussen water- en stofzuigen.

4 Centrale draaischakelaar

- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.



NT 50/1 Tact Te L

- Verstelbare duwbeugel
- Afvoerslang
- Antistatisch systeem

Technische gegevens

Artikelnr.	1.148-411.0	
EAN Code	4054278061375	
Huidig type:	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	50
Materiaal reservoir	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter:	DN 35	
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	68
Gewicht	kg	18,3
Gewicht incl. verpakking	kg	23,99
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 × 370 × 1045

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / met bocht	Antistatisch systeem	■
Zuigbuis	stuk(s) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Roestvrijstaal	Vlakfilter	PES
Filterzak	stuk(s)	1 / Fleece	Filterreiniging	Tact filterreiniging
PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	stuk(s)	1	Stootrand rondom	■
Stofklasse	L		Duwbeugel	■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360	Beschermingsklasse	I
Spleetmondstuk	■		Zwenkwiel met rem	■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap	■			
Afvoerslang (oliebestendig)	■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt	■			
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap	■			

■ Bij de levering inbegrepen

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving			
Vlakfilter PES											
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Flat pleated filter HEPA, dust class H											
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-242.0	1 stuk(s)					Vlakfilter HEPA-14 (H14) voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>		
Vlakfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>		
Vlakfilter papier											
Flachfaltenfilter Papier	4	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>		
Vlakfilter PTFE											
Vlakfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>		
Grofvuilfilter voor natzuigen											
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	6	6.904-287.0	1 stuk(s)					Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>		
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering											
Plastic zak voor stofvrije verwijdering	7	2.889-158.0	10 stuk(s)					PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	<input type="checkbox"/>		
Stoffilters											
Kaarsenfilter Hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)					Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>		
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)					Extra membraanfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>		
Vliesfilterzakken											
Vlies filterzakken	10	2.889-155.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 40-50 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	<input type="checkbox"/>		

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Elleboog Adv DN 35	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elleboog met valse luchtklep, antistatisch, DN 35	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Elleboog Adv, elektrisch geleidend, DN 35	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische elleboog voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor veel fijnstof.	<input type="checkbox"/>
Bocht NW40	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Nat- / droog-vloerzuigmond van kunststof in DN 35 voor nat- / droogzuigers. Voorzien van zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen. Werkbreedte: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Nat/droog vloerzuigmond, kunststof Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond, DN 35, 225 mm	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Spleetzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
auto mondstuk	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond									
Voorzetzuigmond	19	4.130-029.0	1 stuk(s)	40 mm		611 mm		Voor het schoonzuigen van grotere oppervlakken met de NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	20	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0


KÄRCHER



22



23



24

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Combi-zuigmonden, droog									
Combimondstuk, DN35, 270 mm	22	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Zuigborstel DN 35	23	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Set zuigbuizen verchromd DN 35 550 mm	24	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Zuigbuisset, staal verchromd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang DN 35 4m	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang DN 35 clip bajonet 2,5 m nat/droog stofzuiger	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, oliebestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatuerset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatuerset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	11	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatuerset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang DN 35 clip 2,5 m	12	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	13	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	14	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend								
Gereedschapsbus DN 35, clipsysteem	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm				Gereedschapshuls met rubberen bevestiging en valse luchtschuif voor het nieuwe clipsysteem. Geschikt voor alle gangbare elektrische gereedschappen. ■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	2	5.407-005.0						Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. □
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving	
Teleskopstangen								

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Car- bon-fi- ber tele- scoop- stelen TL 10 C. Met een reikwijd- te tot wel 10 meter en handige snelslui- tingen. Multi- functio- neel inzet- baar voor het reinigen van ramen, gevels en zon- nepane- len.
TL zuigadapter	3	9.751-306.0					TL zui- gadapter voor tele- scoop- stelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bocht- aanslui- ting (DN 35, DN 40) en een aanslui- ting voor het zuig- mond- stuk.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Nat/droog accessoireset (DN 35) voor stofzuigers van Kärcher voor gebruik in de handel en commercie. De knutselset bestaat uit een universele borstel, voegmiddel, stoffering, combivloer en natvloermondstuk.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieur-reiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 stuk(s)					De CS 40 Me cycloonvoorafscheider-aanbouwset voor nat- en droogzuigers is een speciaal ontwikkeld, zeer efficiënt accessoire voor fijnstoftoepassingen op bouwplaatsen of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	3	2.889-312.0						Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	4	5.031-436.0						Elektrisch geleidende, universeel toepasbare adapter voor het aansluiten van oude NT-slangen met nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe toebehorensysteem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren