



MIC 70

Met 66 pk heeft de werktuigdrager MIC 70 voldoende kracht om zwaar werk met zware apparatuur zoals onze frontlader moeiteloos uit te voeren. Met dieseldeeltjesfilter.

1 ORIGINAL PICTURE: M:\print\
mic_70_Snow_blower_app_42_
C115502x502_115066.tif



1 Groot hydraulisch vermogen

- Een krachtige tandpomp (100 l/m) drijft moeiteloos ook de zwaarste aanbouwwerktuigen aan.
- Het vermogen kan naar voren en achteren worden verdeeld (50 + 50 l/min aan de voorkant of 50 + 50 l/min aan de achterkant).

2 Emissiearme motor

- Zuinige en krachtige 4-cilinder Kubota common-rail dieselmotor met 48,6 kW (66 pk).
- Uitlaatgasbehandeling en roetfilters maken certificering mogelijk volgens STAGE V en Tier 4 final.

3 Centrale display

- De werkhidraulica wordt ingesteld op de centrale display.
- Weergave van rijsnelheid en regeneratiefase van dieseldeeltjesfilter.

4 Snelwisselsysteem voor aanbouwwerktuigen

- Snelwisselsysteem voor aan de achterkant gemonteerde aanbouwwerktuigen met hydraulisch kantelframe.
- Snelle montage en demontage zonder gereedschap door één persoon. En zonder krachtspanning.



MIC 70

- Krachtige, hydraulische vierwielaandrijving
- Tractiecontrole met optionele differentieelgrendel

Technische gegevens

Artikelnr.	1.442-240.2	
EAN Code	4054278157054	
Wielbasis	mm	1700
Toegestane asbelasting, voor	kg	2000
Toegestane asbelasting, achter	kg	2000
Toegestaan totaal gewicht	kg	3500
Laadcapaciteit	kg	max. 1700
Aandrijving	Diesel	
Tractie-aandrijving	4 cilinder motor met DPF	
Motorenfabrikant	Kubota	
Aandrijving - vermogen	kw / pk	48 / 66
Dieseldeeltjesfilter	■	
Cilinderinhoud	cc ³	2434
Cilinder	4	
Emissienorm	STAGE V	
Brandstoftank	l	50
max. snelheid	km/u	40
Stijgingspercentage	%	25
Geluidsniveau (in cabine)	dB/A	76
Afmetingen (l x b x h)	mm	2300 × 1500 × 2250

■ Bij de levering inbegrepen

Uitrusting

Roetfilter	■
Verwarming en airconditioning	■
Verwarming	■
Zwaailicht	■
Het hele jaar door inzetbaar	■

■ Bij de levering inbegrepen